

Digitale Gewichtsanzeigen Baureihen

DFWXP (LCD-Anzeige)

DFWR (LED-Anzeige)

DFWXT (Edelstahl IP-68/ATEX)

Digitale Anzeigen für verschiedenste Anwendungen ◀

Umfangreiche Bedienungsmöglichkeiten ◀

Eichfähig in Klasse III ◀

Günstiger Preis – ab € 260,00 ◀





Allgemeines

Leistungsstarke und vielseitige digitale Gewichtsanzeigen mit vielseitigen Funktionen und Schnittstellen für industrielle und kommerzielle Anwendungen wie Plattformwaagen und Wägebrücken, CE-M eichfähig (OIML R-76 / EN 45501). Auch mit 10-er-Tastatur lieferbar (17-Tasten-Version)

Modell DFWR mit sehr heller, roter 25mm LED Ziffern; leicht ablesbar aus jedem Blickwinkel und großer Entfernung.

Modell DFWXT in Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP-68

Modell DFWATEX in Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP-68 für ATEX Zone 1 und 21, daher teilweise eingeschränkter Funktionsumfang, auch bei Optionen



Digitales Gewichtsanzeigerät. DFWR

Technische Daten

- Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten oder mit 17 Numerischen- und Funktionstasten.
- Kontrastreiches, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 6 Ziffern, Höhe 25 mm und Statusanzeigen.
- ABS Gehäuse mit Schutzart IP65 (DFWXT/DFWATEX mit Edelstahlgehäuse in IP-68) gegen Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser.
- Gehäuseform wahlweise geeignet für Tischaufstellung oder Wandmontage (optionaler Haltewinkel).
- Interne, wiederaufladbare Batterie (ca. 60 Stunden Betrieb mit ein 350 Ohm Wägezelle) und internes Netzteil 110-240Vac.
- Anschluss an bis zu max. 8 Wägezellen mit Eingangswiderstand 350 Ohm.
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für Druckeranschluss / Etikettendrucker, oder für integrierten Drucker.
- Bidirektionaler Port RS232/C (optional RS485 oder USB), konfigurierbar für PC, SPS, Ferndisplay oder Funkmodem. Eingebauter RJ Stecker für schnellen Anschluss
- IR Eingang für Fernbedienung.
- Abmessung: 278x125x186 mm.

Technische Änderungen vorbehalten.

Funktionen der Anzeige

- Nullstellung, Tara-Abzug, Tara-Handeingabe, Ausdruck und/oder Datenübertragung, Funktions-Wähltaste, Ein-/Ausschaltung.
- 17-Tasten Version: Speicher für 10 Tarawerte, 2 numerische ID Nummern, Tastatursperre, Abdruckwiederholung.
- WÄHLBARE FUNKTIONEN:
 - Anzeige mit erhöhter Auflösung x 10.
 - Netto/Brutto oder Umschaltung Lb/kg.
 - Summierung der Gewichte.
 - Chargenverwiegung.
 - Geeichte Übertragung des Gewichts an PC/SPS (mit Option Alibi Speicher ALMEM).
 - Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Unterteilungen).
 - Ein-/Ausgangs Wägung.
 - + / - Kontrolle.
- - Prozentuale Wägung.
- - Gewichtshaltefunktion und Spitzenwert.
- - Schaltpunkte (mit Option DFIO).
- Serienmäßige Infrarot Fernbedienung mit 18 Tasten:
 - Nullstellung
 - Tara / Tara-Handeingabe
 - Ein / Aus Funktion
 - Ausdruck
 - Ausschaltung.



Digitales Gewichtsanzeigerät. DFWXT/DFWATEX

Optionen

- Thermodrucker
- Funkmodem
- Uhrzeit und Datum.
- Alibi-Speicher mit Uhrzeit und Datum.
- Schnittstelle RS485 / USB / WI-FI / ETHERNET / Bluetooth.
- Module mit 2 Eingänge + 2 Sollwerte (bis zu 2 Module).
- Analogausgang mit D/A Konverter mit 16 BIT, 0-10V oder von 0 bis 20mA.
- 433MHz Radiofrequenz-Fernbedienung.