

Gabelhubwagen mit Waage Baureihen 942 und 942-CE

- 942-CE geeicht in Klasse III ◀
- Edelstahlausführung möglich ◀
- Hohe Genauigkeit ◀
- Widerstandsfähige Konstruktion für harten Einsatz ◀



► Allgemeines

Mit diesem System wird die Waage mobil und kann überall dort eingesetzt werden, wo sonst nicht gewogen werden kann. Beim Be- und Entladen, beim Warentransport innerhalb des Betriebes entfällt der Umweg zur stationären Waage.

► Anzeige

Die Anzeige besteht aus einem feuchtigkeitsgeschützten Edelstahlgehäuse (IP65) mit 17er-Tastatur und Funktionstasten für Null, Tara, Tara-Eingabe und Druck- und Datenübertragungsbefehle.

Das 25 mm große, kontrastreiche LCD-Display ist auch bei schwierigen Lichtverhältnissen sehr gut ablesbar.

Bei Bedarf kann die Anzeige um den Faktor 10 höher aufgelöst werden.

Das System verfügt über einen herausnehmbaren (942-CE) bzw. einen integrierten (942E-CE), wieder-aufladbaren Akku.

Bei Verwendung der automatischen Selbstabschaltung (kein Dauerbetrieb) ist eine Betriebsdauer von bis zu 1 Monaten möglich.

Optional ist ein Thermo- oder virtueller Drucker mit Speicherkarte an die Waage lieferbar.

► Hubwagen

Der Hubwagen besteht aus einem Tragrahmen aus Stahl mit einbrennlackierter Mechanik. Die Lenkräder und Doppellasträder haben einen gespritzten Polyurethan-Laufbelag.

► Geeicht in Klasse III

Die Baureihen 942-CE und 942E-CE sind geeicht in Klasse III (Handelswaagen).

► Kapazitäten und technische Daten

Modell	Kapazität in kg	Zifferschritt
942-2010*	500 kg / 1.000 kg / 2.000 kg	0,2 kg / 0,5 kg / 1,0 kg
942-2010PA*	500 kg / 1.000 kg / 2.000 kg	0,2 kg / 0,5 kg / 1,0 kg
942-2010-CE*	1.000 kg / 2.000 kg	0,5 kg / 1,0 kg
942-2010PA-CE*	1.000 kg / 2.000 kg	0,5 kg / 1,0 kg
* Auch als Edelstahlausführung 942E bzw. 942E-CE lieferbar		
Baureihe 942PA inkl. Thermodrucker		

Technische Änderungen vorbehalten

► Edelstahlausführung

Die Gabelhubwagen sind auch in einer Edelstahlausführung (942E-CE) geeicht lieferbar. In diesem Fall sind Tragrahmen und sowie Wägezellen komplett aus Edelstahl. Ideal zu Einsatz in feuchten und schmutzintensiven Umgebungen.

► Wählbare Funktionen

- Anwählbare hochauflösende Gewichtsanzeige (10-fach)
- Netto- / Brutto-Umschaltung
- Gewichtssummierung
- Spitzenwerterfassung
- Gewichtshaltefunktion
- Ein/Ausgangswägung für LKW
- +/- Toleranzkontrolle
- Stückzählung

► Technische Angaben

Genauigkeit:	± 0,1 % der Kapazität
Wägebereich:	0 - 2.000 kg
Gerätebreite:	550 mm
Gabellänge:	1.150 mm
Gabelbreite:	180 mm
Gabelabmessungen:	1150 x 550 x 85 mm
Hubhöhe:	85 - 200 mm
Gewicht:	ca. 125 kg

► Zubehör (nicht nachrüstbar)

- Thermo- oder virtueller Drucker mit Speicherkarte
- Funkübertragung / WIFI Schnittstelle
- Uhrzeit / Datum
- Feststellbremse
- Gabeln aus Edelstahl
- Spezielle Gabellängen auf Anfrage
- Spezielle Wägebereiche, Abmessungen, höhere Auflösungen auf Anfrage