

Palettenwaage Baureihe 103A

- Robuste Waage mit hoher Genauigkeit ◀
- Mit Rollen und Transportgriff zum leichten Versetzen ◀
- Optional geeicht in Klasse III ◀
- Günstiger Preis – ab € 980,00 ◀





Allgemeines

Leicht transportable, niedrig bauende Palettenwaage. Geeignet für die Anwendung in Industrie und Handel, wo schnell Material gewogen werden soll, das mit Gabelhubwagen oder Gabelstaplern transportiert wird. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen. Verfügbar auch für ATEX Bereich in der Edelstahlausführung.

Technische Daten

- Ausgestattet mit 4 Scherstab-Wägezellen, 350 Ohm, Stahl, vernickelt, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP67.
- Struktur und Lastfläche aus geformtem und einbrennlackiertem Stahlblech, Farbe hellblau RAL 5007.
- Einstellbare Lastfüße und Libelle, 2 Räder und Transportgriffe.
- Wägezellenspeisung max. 5/15 Vdc.
- 5m langem Kabel (abgeschirmt) für den Anschluss an eine Anzeige.

Kapazitäten

Verfügbare Versionen

| Modell | Abmessungen (LxB) | Wägebereich max kg | Ziffernschritt kg (d/e)* |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 103A3L-0602 | 1260 x 800 | 600 | 0,2 |
| 103A3L-1505 | 1260 x 800 | 1500 | 0,5 |
| 103A3L-3010 | 1260 x 800 | 3000 | 1,0 |

(* CE-M Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen und passenden Anzeigegeräten erhältlich.

Abmessungen



Edelstahlausführung

Technische Änderungen vorbehalten.