

Digitale Kranwaage Baureihen MCW09 und MCWK / MCWK-CE für Hochlast-Einsatz

- Genauigkeit +/- 0,1 % ◀
- Baureihe MCWK-CE geeicht in Klasse III ◀
- Edelstahlgehäuse IP67 ◀
- Mechanischer Überlastschutz ◀



MCW09



MCWK

► Allgemeines

Einfach bedienbare, zuverlässige Kranwaage aus Edelstahl, für Innenräume, aber auch für die Nutzung im Freien (staub- und spritzwassergeschützt gemäß IP67).

Die serienmäßige Fernbedienung kann als Tarabazug oder als 6-Tasten Ferntastatur konfiguriert werden und funktioniert bis auf 8 m Entfernung.


► Anzeige

Die Gewichtsanzeige hat eine feuchtigkeitsgeschützte Membran-Tastatur mit 5 Funktionstasten für Null, Tara Eingabe, Tarawert, Druckbefehl und Ein/Aus.


Die Kranwaagen der Baureihen MCWK und MCW09 verfügen über eine konfigurierbare Funktionsweise nach Wahl wie z.B. als Spitzenwert (höchster gemessener Wert), Haltefunktion (blockiert den angezeigten Wert), Addition von Gewichtswerten, Umschaltung lb/kg.

Die beiden Baureihen MCWK und MCW09 verfügen über ein 40 mm großes hinterleuchtetes LED-Display (MCWK=SMD-LED und MCW09=LED-Matrix), welches für gute Ablesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen sorgt.


Maße in mm	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht in kg
MCWK-6T	250	270	44	64	94	74	302	194	25
MCW09-12T	451	186	52	272,5	100	270	83	-	35
MCW09-17T	592	220	61	272,5	100	320	98	-	74
MCW09-25T	640	290	75	272,5	100	400	130	-	91
MCW09-30T	730	280	82	272,5	105	400	130	-	108
MCW09-50T	1350	350	105	292,5	130	620	180	-	178



MCWK



MCW09



► Eichfähig wiegen für Ihre Rechnungslegung

Immer wenn Ware nach Gewicht abgerechnet wird, ist eine eichfähige Waage erforderlich.

Die Baureihe MCWK-CE erfüllt diese Anforderung, indem sie in der Klasse III eichfähig ist - und das zu einem äußerst attraktiven Preis.

► Technische Merkmale

Anzeige MCW09: gr. 40mm SMD-LED Display

Anzeige MCWK: gr. 40mm LED-Matrix Display

Genauigkeit: $\pm 0,1 \%$ der Kapazität oder besser

Temperaturbereich: -10 bis +40°C

Stromversorgung: wiederaufladbare Batterie für ca. 30 Std.

► Zubehör MCWK

- ausgestattet mit oberem Schäkel und unterem drehbarem Haken
- Datenfunkübertragung (Option)
- Thermodrucker (Option)
- WI-FI Schnittstelle (Option)

► Zubehör MCW09

- Datenfunkübertragung (Option)
- WI-FI Schnittstelle (Option)

Die Baureihe MCW09 wird nur mit Schäkel und ohne Haken geliefert.

► Modelle und Kapazitäten

Modell	Kapazität	Teilung	Teilung HR	Gewicht
MCWK-6TCE	6.000 kg	2 kg	-	25 kg
MCW09-12T	12.000 kg	5 kg	2 kg	35 kg
MCW09-17T	17.000 kg	10 kg	5 kg	74 kg
MCW09-25T	25.000 kg	10 kg	5 kg	91 kg
MCW09-30T	30.000 kg	20 kg	10 kg	108 kg
MCW09-50T	50.000 kg	20 kg	10 kg	178 kg

Technische Änderungen vorbehalten

DREXEL SERVICE GMBH

Am Listholze 33

D-30177 Hannover, Germany

Tel. (05 11) 39 73 40, Fax (05 11) 69 59 57

INTERNET: <http://www.drexel-waagen.de>
e-mail-Adresse: info@drexelservice.com